

Datenblatt				
Hersteller	Tracto - Technik	Tracto - Technik	Tracto - Technik	Tracto - Technik
Typ	15 XP	15 XPT	18 ACS	28 Nplus
Technische Daten				
Schubkraft	147 kN	160 kN	180 kN	280 kN
Zugkraft	147 kN	160 kN	180 kN	280 kN
Drehmoment	4.500 Nm	6.500 Nm	7.500 - 10.000 Nm	11.000 Nm
Drehzahl	190 U/min	190 U/min	200 U/min	180 U/min
Lafetten-Neigungswinkel	0°-20°	0°-20°	0°-30°	0°-30°
Fahrwerk	Gummikette	Stahlkette mit Gummiplatten	Stahlkette mit Gummiplatten	Stahlkette mit Gummiplatten
Gewicht	10,1 t	10,8 t	15,2 t	19,2 t
Gestänge	RD 49 54/61 Ø	TD 73 63/73 Ø	TD 73 63/73 Ø und Elicon 95	TD 82
Motor	Eigenantrieb und Bohrbetrieb	Eigenantrieb und Bohrbetrieb	Eigenantrieb und Bohrbetrieb	Eigenantrieb und Bohrbetrieb
Marke	Perkins	Cummins	Cummins	Cummins
Leistung	140 PS (119 kW)	162 PS (119 kW)	172 PS (126 kW)	305 PS (224 kW)
Kühlung	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser
Zylinder	4	4	4	6
Abmessung Transport				
Länge	6,50 m	6,50 m	6,70 m	7,60 m
Min. Breite	1,85 m	1,85 m	2,35 m	2,53 m
Höhe	2,40 m	2,40 m	2,62 m	2,90 m
Abmessung Betrieb				
Länge	7,25 m	7,25 m	7,15 m	7,75 m
Max. Breite	2,90 m	2,90 m	3,05 m	3,42 m
Höhe	2,70 m	2,70 m	3,15 m	3,75 m
Spülpumpenleistung	200 l/min	320 l/min	400 l/min	600 l/min
Spülungsdruck	10 - 85 bar	10 - 85 bar	10 - 85 bar	10 - 85 bar
Spül - Tankvolumen	9000 l	9000 l	9000 l	9000 l
LKW Gewicht	18 t	18 t	18 t	18 t